

MOTOROVÝ OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTOROVÉ PILY

2-Takt-Motorsägen-Öl

POPIS

Kvalitní a velmi výkonný motorový olej speciálně vyvinutý pro mazání vysoce výkonných dvoutaktních vzduchem chlazených motorů řetězových pil. Překonává náročné požadavky na kvalitu motorového oleje, které byly stanoveny předními výrobci motorových pil. Vybrané základové oleje spolu s aditivami vyvinutými nejmodernější technologií zaručují optimální mazání, odolnost proti opotřebení a zabráňují tvorbě usazenin i při těžkých provozních podmínkách. Tento olej vyhovuje všem značkám motorových pil s i bez katalyzátorů.

VLASTNOSTI

- zabráňuje tvorbě usazenin
- minimalizuje opotřebení
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- je samomísitelný

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 67,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 115		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +130	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15	°C	DIN ISO 3016
Číslo celkové alkality	: 1,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,06	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání vysoce výkonných dvoutaktních vzduchem chlazených motorů řetězových pil s i bez katalyzátorů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Shodné s obvyklým použitím jako u běžných dvoutaktních motorů motorových pil. Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorové pily.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 1282 D

