

Údržbový bílý tuk ve spreji

Wartungsspray weiß

POPIS

Údržbový bílý sprej je velmi dobře přilnavý a vodě odolný výkonný mazací prostředek bílé barvy. Po odpaření rozpouštědel zanechává měkkou mazací vrstvu.

VLASTNOSTI

- vynikající mazací schopnost
- dobrá odolnost proti vodě
- dlouhodobá ochrana proti korozi
- výborné vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách
- snižuje tvorbu rzi v lícovaných spojkách
- vysoká přilnavost
- čistota při použití
- zabraňuje vzniku koroze na třecích plochách
- bez obsahu silikonu

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: bílá	
Forma	: kapalina, aerosol	
Báze	: minerální olej, tuhé mazací látky	
Zahušťovadlo	: bentonit	
Zápach / vůně	: charakteristický	
Hustota při +20 °C	: 0,64	g/ml
Bod vzplanutí	: -97	°C
Bod skápnutí	: není	ISO 2176
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	
Rozsah teplot pro použití	: -30 – +250	°C
Hnací plyn	: propan, butan	

OBLAST POUŽITÍ

K mazání pohyblivých součástí: hřídelí, závěsů, kloubů, čepů, bovdenů, vodicích lišt, posuvných střež, řetězů, pružin, dveřních závor apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dózu řádně protřepat. Na větší plochy nanášet bez použití nasazené kapilární trubičky ze vzdálenosti cca 20 – 25 cm. Kapilární trubička slouží k mazání méně přístupných míst a umožní tak bezproblémové použití a zaručenou účinnost prostředku.

Pořádková poznámka: Po použití je nutno pročistit ventil dózy prostříknutím (dózu držet dnem vzhůru), dokud nezačne unikat čistý hnací plyn.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 7556 D-RUS-UA
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 1839 D-NL-F-GR-ARAB
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2872 GB-DK-FIN-N-S
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3075 D-GB-E-P
250 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3953 D-RUS-UA

