

## PASTA PRO MONTÁŽ VÝFUKU

Auspuffmontagepaste

### POPIS

Pasta pro montáž výfuku byla vyvinuta pro jednoduchou, rychlou a plynotěsnou montáž trubkových a přírubových spojů výfukových systémů. Pasta neobsahuje azbest, nezatěžuje životní prostředí, je dlouhodobě tepelně odolná a umožňuje bezproblémovou demontáž spojů.

### VLASTNOSTI

- bez obsahu azbestu
- jednoduché použití
- vysoká plynotěsnost
- umožňuje nedestruktivní demontáž spojů
- výborná tepelná odolnost

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: sodné vodní sklo
Forma	: pastovitá
Hustota	: ~ 1,71 g/cm <sup>3</sup>
Tepelná odolnost	: ~ 700 °C
Skladovatelnost	: 2 roky v dobře uzavřeném originálním obalu v chladném skladu chráněném před mrazem
Barva / vzhled	: šedá
Zápach	: bez zápachu

### OBLAST POUŽITÍ

Pro plynotěsnou montáž a bezproblémovou demontáž výfukových systémů, koncovek výfuků, šroubových a zásuvných spojů a pojistek proti zpětnému šlehnutí plamene.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Spojované součásti výfuků musí být zbavené rzi, mastnoty a prachu. Pastu nanést v silné vrstvě na spojované povrchy a spoj smontovat. Povrch pasty je možno uhladit vodou. K vytvrzení pasty dojde teplem výfukových plynů.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

150 g	plastová tuba	Obj. č. 2835 GB-DK-FIN-N-S
150 g	plastová tuba	Obj. č. 3342 D-GB-I-E-P

