

PASTA NA NÁBOJE KOL VE SPREJI SE ŠTĚTCEM

Radnabenpaste (Pinseldose)

POPIS

Separální syntetická pasta bez obsahu kovů byla v první řadě vyvinutá pro zabránění přireznutí ráfků nebo jejich zadření na nábojích kol motorových vozidel. Při náležitém použití pasty je díky výborné přilnavosti zabráněno jejímu odstředování i při vysokých otáčkách kol.

VLASTNOSTI

- vynikající přilnavost
- výborná teplotní odolnost
- stabilní vůči silniční soli a stříkající vodě
- výtečná ochrana proti korozi
- snadná aplikace
- zabraňuje skřípání
- optimální separační účinek

TECHNICKÁ DATA

Forma	: pastovitá, tekutá
Báze	: syntetické a keramické účinné látky
Barva / vzhled	: modrá
Teplotní rozpětí pro použití	
- jako mazací pasta	: -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C
- jako separační pasta	: -40 °C až +1200 °C
Bod vzplanutí	: > +210 °C
Zápach	: slabý
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Separální pasta pro centrovací kroužky na hliníkové ráfky, na stykové plochy mezi ráfky na náboji kol, pro zásuvné spoje a rovněž je vhodná pro opravy a údržbu na brzdových systémech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ze všech styčných ploch je nejdříve potřeba odstranit velké nečistoty, zoxidované vrstvy a případně i rez drátěným kartáčem nebo pomocí brusného papíru. Poté součástky očistit vhodným čističem, např. Rychločističem PRO (obj. č. 20849) firmy Liqui Moly. Po odpaření rozpouštědla natřít ošetřovaná místa tenkou vrstvou pasty na náboje kol.

POZNÁMKA

Nenanášet tuto pastu přímo na třecí plochy obložení nebo na brzdové kotouče!

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml aerosolová dóza Obj. č. 4058 D-GB-I-E-P

