

GUNTEC OLEJ NA ZBRANĚ

GUNTEC Waffenöl

POPIS

Silně přilnavý, středně viskózní speciální olej pro konzervaci a mazání zbraní a kovových součástí. Zaručuje optimální ochranu proti korozi. Díky svým vynikajícím mazacím vlastnostem zajišťuje optimální ochranu proti opotřebení pohyblivých součástí nebo namazaných míst. Díky svým dobrým vzlinavým vlastnostem a vysoké ochraně proti zatuhnutí se výborně hodí pro mazání jemných mechanických součástí. Všestranně použitelný olej na zbraně s dobrou kompatibilitou s plasty a možností olejování dřeva.

VLASTNOSTI

- dlouhodobá ochrana proti korozi
- výborný dlouhodobý mazací účinek
- vynikající stabilita mazacího filmu
- vytváří hydrofobní, tj. vysoce vodoodpudivé povrchy
- výtečná rozpouštěcí schopnost pro zbytky prachů a dýmů
- kompatibilní s většinou běžně dostupných plastů
- neutrální vůči bryňrovaným součástím
- silně přilnavý a přesto lehce odstranitelný
- extrémně snadná aplikace
- široký rozsah použití
- netuhne a nelepí
- bez obsahu kyselin

TECHNICKÁ DATA

Základový olej	: lehký naftenický destilát
Viskozita při +40 °C	: 70 mm ² /s
Viskozita při +20 °C	: 220 mm ² /s
Hustota při +20 °C	: 0,914 g/ml
Barva / vzhled	: čirá
Odolnost proti korozi (solný test)	: 300 hodin FTM 4001.2

OBLAST POUŽITÍ

Konzervuje, maže a chrání zbraně, stroje, nástroje, kovové součásti, nářadí a mnoho dalšího před vznikem opotřebení, rzi a koroze. Vynikající ochrana před vlivy prostředí při dočasném skladování kovových dílů a polotovarů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Součásti před aplikací oleje pečlivě očistit. Staré zbytky olejů je možné bezproblémově odstranit Rychločističem PRO (obj. č. 20849) společnosti LIQUI MOLY. Po oschnutí mazaná místa slabě naolejovat, nechat odvětrat a přebytečný olej otřít. Před střelbou hlaveň a nábojovou komoru od oleje očistit.

DOSTUPNÁ BALENÍ

100 ml	plastová dóza	Obj. č. 24391 D-GB
100 ml	plastová dóza	Obj. č. 24399 GB-DK-FIN-N-S

