

Motorový olej Megol Syntech Premium 10W-40

megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40

POPIS

Lehkoběžný motorový olej pro celoroční použití v benzinových a dieselových motorech s i bez přepřínování turbodmychadly. Na základě optimální kombinaci základových olejů a aditivní technologie zlepšuje výkonnost motorů a snižuje tření a opotřebenění. Nejvíce je doporučený pro použití ve starších vozidlech (youngtimery).

Oblast použití: osobní motorová vozidla.

Úroveň SAPS: vysoké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SN • MB 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,870 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 93,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 150	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 - 1,6 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 4339 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 9600 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 6475 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 4338 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 9601 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 4797 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 4798 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 4799 D-GB
1000 l	kontejner	Obj. č. 6884 D-GB
1000 l	vratný kontejner	Obj. č. 9733 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 4680 D

