

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ LS SAE 75W-140

Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140

POPIS

Plně syntetický hypoidní převodový olej pro nejvyšší zatížení. Speciálně byl vyvinutý pro použití v rozvodovkách s i bez samosvorného diferenciálu. Obsahuje vybrané přísady, které oleji propůjčují nejen vynikající EP-vlastnosti (protitlakové), ale také mění koeficient tření mezi kotouči spojky. Tím odstraňuje vibrace způsobené „Stick-Slip“ efektem (zadrhávání kluzných ploch). Olej splňuje zvláštní požadavky známých výrobců motorových vozidel, jako např. značky vozidel BMW.

VLASTNOSTI

- dobré viskózní a tepelné chování
- snížení hlučnosti chodu převodů
- výtečná ochrana proti korozi
- výborná ochrana proti opotřebení
- velmi dobrá snášenlivost s těsnicími materiály
- nejvyšší schopnost absorpce tlakového namáhání
- pro prodloužené intervaly výměny oleje
- excelentní odolnost proti stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL5

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

BMW Hinterachsgetriebeöl • Ford WSL-M2C 192-A • Scania STO 1:0 • VME • ZF TE-ML 05D • ZF TE-ML 12D • ZF TE-ML 16G • ZF TE-ML 21D

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové) :	75W-140		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 179,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 25,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 172		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +208	°C	DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro extrémně zatížené rozvodovky s i bez samosvorného diferenciálu a pro přídavná zařízení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce vozidla a převodovky. Mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách oleje zůstat v rozvodovce nebo přídavných zařízení motoru.

NABÍDKA BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 4420	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 4421	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1126	D-NL-F-GR-ARAB
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20042	USA-EN
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 4422	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 4423	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 4444	D-GB

