

Čistič klimatizace

Klimaanlagenreiniger

POPIS

Speciální čistič pro snadné a účinné odstranění nečistot a nepříjemných pachů z klimatizačních systémů bez nutnosti jejich demontáže. Po vyčištění zanechává čistý povrch výparníku a příjemně svěží vůni. Je třeba dodržovat servisní doporučení pro čištění klimatizačních systémů stanovená výrobcí vozidel.

VLASTNOSTI

- šetrně a důkladně čistí povrch výparníku
- zajišťuje čerstvý a čistý vzduch v interiéru
- odstraňuje zatuchlý zápach
- vytváří ochranný film
- zlepšuje schnutí výparníku po použití
- čistí nasávací vzduchové kanály

OBLAST POUŽITÍ

Pro hygienické odstranění nečistot na plochách výparníků a ve ventilačních kanálech osobních automobilů, užitkových vozidel, autobusů a domácích klimatizačních systémů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Objem 1 l postačí na jedno vozidlo nebo na klimatizační jednotku. Pokud existuje servisní doporučení od výrobce pro čištění klimatizačního systému, je třeba toto dodržet. Pokud neexistují žádné specifické předpisy od výrobce osobního automobilu, je třeba dodržovat doporučení pro aplikaci LIQUI MOLY. U užitkových vozidel, autobusů a domácích klimatizačních systémů nastříkat čisticí kapalinu pokud možno přímo na povrch výparníku.

Doporučený postup LIQUI MOLY:

- Během čištění otevřít okna a důsledně se při práci vyvarovat vdechování výparů.
- Zkontrolovat, zda jsou volné odtoky kondenzované vody.
- Povrch výparníku vysušovat po dobu 10 minut při běžícím motoru a při těchto nastaveních teploty a cirkulace vzduchu:
 - Vypnout klimatizaci a přepnout na režim cirkulace vzduchu.
 - Přívod vzduchu přepnout na spodní prostory (k nohám).
 - Teplotu a ventilátor nastavit na maximum.
- Zavést do zařízení stříkací sondu čističe směrem k výparníku (ke středu vozidla). Viz pokyny pro konkrétní typy vozidel na www.liqui-moly.com.
- Působením čisticí kapaliny při opatrném posouvání stříkací sondy sem a tam důkladně opláchnout a očistit výparník.
- Nechat čisticí kapalinu působit 15 až 20 minut.
- Zapnout klimatizaci, nastavit teplotu na minimum a rychlost ventilátoru na maximum. Klimatizaci nechat v tomto stavu běžet 10 minut.
- Vyměnit prachový a pylový filtr.

POZNÁMKA

Rozlitý čisticí prostředek setřít vlhkým hadrem a znečištěné místo umýt vodou.

DOSTUPNÁ BALENÍ

- | | | |
|-----|------------------|----------------------------|
| 1 l | plastová lahev | Obj. č. 21921 D-GB-F-I-E-P |
| 5 l | plastový kanystr | Obj. č. 21922 D-GB-F-I-E-P |

