

Brusná pasta 1500

Grinding Paste

POPIS

Jako účinný nástroj pro řešení problémů tato pasta bez námahy odstraňuje velmi silně zvětralé laky, hluboké škrábance, efekt pomerančové kůry a vyhlazuje povrch laku. Ošetřené povrchy lze poté přímo lakovat. Neobsahuje silikon a je vhodná pro aplikaci lešticími přístroji.

VLASTNOSTI

- vhodná pro aplikaci lešticími přístroji
- snadné odstranění zvětralých vrstev laku
- jednoduchá aplikace
- příprava laku před lakýrnickými pracemi
- vyhlazuje povrch laku

TECHNICKÁ DATA

Báze	: brusné látky / rozpouštědla
Barva / vzhled	: bílá
Forma	: viskózní
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,1 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > 90 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

K odstranění hlubokých škrábanců, efektu pomerančové kůry a extrémně zvětřelého laku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Povrchy, které mají být ošetřeny, předem důkladně očistit autošamponem a důkladně osušit. 2. Před použitím tubu dobře protřepat. 3. Poté nanést pastu na LIQUI MOLY Ruční lešticí houbu tvrdou (obj. č. 21782) nebo na LIQUI MOLY Utěrku z mikrovláken (obj. č. 1651) v tenké vrstvě a rovnoměrně a krouživými pohyby ji na laku rozetřít. Poznámka: Pozor na hranách karoserie, protože pasta má velmi abrazivní účinek! 4. Po rozetření zbytky pasty vyleštit LIQUI MOLY Utěrkou z mikrovláken na lak (obj. č. 21783). Doporučení: Nakonec lak ošetřit tvrdým a ochranným voskem, aby se lak po delší dobu ochránil proti vlivům okolního prostředí. Poznámka: Nepoužívat při působení přímého tepla nebo na horkých lakovaných površích!

POZNÁMKA

Pozor při aplikaci pasty pomocí lešticího přístroje, pasta má velmi silný abrazivní účinek!

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová tuba	Obj. č. 21758 D
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 23027 GB-F-D-I-NL-ARAB
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 23067 E-P-H-RO-TR-GR
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 23107 RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-N

