

## Odstraňovač škrábanců 2000

Scratch Remover

### POPIS

Přípravek k odstranění hlubokých škrábanců, stříkací mlhy a stop po broušení na laku a také k čištění silně zvětralého laku. Přípravek je vhodný pro strojní aplikaci.

### VLASTNOSTI

- vyhlazuje povrch laku
- snadno odstraňuje silně zvětralé vrstvy laku
- odstraňuje silné škrábance
- bez obsahu silikonu
- lehce se rozleští
- jednoduché použití

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: brusné látky, vosky
Barva / vzhled	: fialová
Forma	: viskózní
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,04 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	: > 90 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců

### OBLAST POUŽITÍ

Pro silně poškrábaný a zvětralý lak.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Povrchy, které mají být ošetřeny, předem důkladně očistit autošamponem a dobře osušit. 2. Před použitím tubu silně protřepat. 3. Poté nanést prostředek na LIQUI MOLY Ruční lešticí houbu tvrdou (obj. č. 21782) nebo na LIQUI MOLY Utěrku z mikrovláken (obj. č. 1651) v tenké vrstvě a rovnoměrně a krouživými pohyby ji na laku rozetřít. Poznámka: Pozor na hranách karoserie, protože prostředek má velmi abrazivní účinek! 4. Po rozetření prostředku jeho zbytky vyleštit LIQUI MOLY Utěrkou z mikrovláken na lak (obj. č. 21783). Doporučení: Nakonec lak ošetřit tvrdým a ochranným voskem, aby se lak po delší dobu ochránil proti vlivům okolního prostředí.

Poznámka: Nepoužívat při působení přímého tepla nebo na horkých lakovaných površích!

### DOSTUPNÁ BALENÍ

100 ml	plastová tuba	Obj. č. 21759 D
100 ml	plastová tuba	Obj. č. 23028 GB-F-D-I-NL-ARAB
100 ml	plastová tuba	Obj. č. 23068 E-P-H-RO-TR-GR
100 ml	plastová tuba	Obj. č. 23108 RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-N

