

Motorový olej Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter

Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter

POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. S inovativní recepturou a obsahem speciálních přísad Molygen. Zajišťuje optimální ochranu a zachování hodnoty motoru, stejně jako dokonalé mazání a maximální výkon za všech provozních podmínek. Zabraňuje usazeninám, snižuje ztráty třením v motoru a výrazně snižuje opotřebení. To prodlužuje životnost motoru a snižuje spotřebu. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- vynikající ochrana proti opotřebení
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- zajišťuje maximální výkon motoru
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální odolnost proti stárnutí
- vynikající čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MB

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 92,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 155		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -33	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: zelená, fluorescenční		

OBLAST POUŽITÍ

Pro vzduchem i vodou chlazené čtyřtákní motory skútrů se suchou spojkou, automatickem nebo variátorem, které vyžadují mazací olej těchto specifikací. Je vhodný pro normální až extrémní provozní podmínky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace a předpisy výrobce motoru nebo skútru. Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plastový kanystr Obj. č. 21719 D-BOOKLET

