

Odstraňovač silikonu a vosku

Silicone & Wax Remover

POPIS

Odstraňuje silikon a vosk ze skla, laků a chromovaných dílů. Čistí automobilová skla a odstraňuje stopy po kapkách po mytí v automatických myčkách. Zaručí nerušený výhled skly automobilu po jeho umytí a voskování. Optimálně připravuje povrch karosérie pro lakování.

VLASTNOSTI

- zaručuje čistý výhled a bezpečnost provozu
- jednoduchá aplikace
- rozpouští voskové a silikonové povlaky
- nezanechává žádné šmouhy

TECHNICKÁ DATA

Báze	: povrchově aktivní látky (tenzidy)		
Barva / vzhled	: bílá		
Forma	: tekutina		
Vůně	: charakteristická		
Hustota při +20 °C	: 1,03	g/cm ³	DIN 51757
Bod vzplanutí	: > 65	°C	DIN ISO 2592
Viskozita	: > 20,5	mm ² /s	
Hodnota pH při +20 °C	: 8,2		DIN 19268
Rozpustnost	: částečně rozpustný ve vodě		
Minimální skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vhodný přípravek pro přípravu povrchu karosérie před lakováním. Pro odstranění stop silikonu a vosku po mytí v automatických myčkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Lahev s přípravkem před použitím důkladně protřepat. 2. Přípravek nanést na LIQUI MOLY Utěrku z mikrovláken (obj. č. 1651) a krouživými pohyby lehce a rovnoměrně rozetřít na ošetřovanou plochu. 3. Nechat lehce zaschnout a následně utvořený povlak rozlestit utěrkou z mikrovláken. 4. U odolných usazenin postup opakovat, dokud nebude dosažen požadovaný výsledek.

Poznámka: Přípravek nenášet na horké povrchy!

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová lahev	Obj. č. 1555	D
250 ml	plastová lahev	Obj. č. 23013	GB-F-D-I-NL-ARAB
250 ml	plastová lahev	Obj. č. 23053	E-P-H-RO-TR-GR
250 ml	plastová lahev	Obj. č. 23093	RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-N

