

## Převodový olej Megol ATF III

megol Transmission Fluid ATF III

### POPIS

Hydraulická kapalina určená pro automatické převodovky a hydraulické spojky, ve kterých je předepsáno použití převodového oleje typu ATF se specifikací Dexron III. Zaručuje jak při nejtěžších provozních podmínkách, tak i při velkých teplotních výkyvech, bezproblémovou funkci hydraulického agregátu. Je také vhodná jako hydraulická kapalina pro systémy, které pracují v těžkých provozních podmínkách.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo převodovky!

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Caterpillar TO-2 • DTFR 13C100 (236.1) • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1  
• MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D •  
ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • ZF ZF004922

Meguin doporučuje tento olej pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo čísla originálních náhradních dílů:

Allison C4 • Allison TES 389 • Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H • Ford Mercon • MB 236.6 • TASA • Volvo 97341 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14B

### TECHNICKÁ DATA

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Hustota při +15 °C  | : 0,845   | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757          |
| Viskozita při +40 °C  | : 36,0    | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04     |
| Viskozita při +100 °C                                       | : 7,5     | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04     |
| Viskozita při -40 °C (Brookfield)                           | : ≤ 20000 | mPa.s              | ASTM D 2983-09     |
| Index viskozity   | : 180     |                    | DIN ISO 2909       |
| Bod tuhnutí   | : -48     | °C                 | DIN ISO 3016       |
| Bod vzplanutí   | : +220    | °C                 | DIN ISO 2592       |
| Sulfátový popel   | : 0,10    | g/100 g            | DIN 51575          |
| Střihová stabilita, viskozita<br>při +100 °C po 20 hodinách | : 5,4     | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51350-06-KRL/C |
| Barva / vzhled  | : červená |                    |                    |

### DOSTUPNÁ BALENÍ

|       |                  |                               |
|-------|------------------|-------------------------------|
| 1 l   | plastová lahev   | Obj. č. 4875 D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 20 l  | plastový kanystř | Obj. č. 4876 D-GB             |
| 60 l  | plechový sud     | Obj. č. 4659 D-GB             |
| 200 l | plechový sud     | Obj. č. 4862 D-GB             |

