

Olej do tlumičů pro motocykly – 10W střední

Motorbike Fork Oil 10W medium

POPIS

Plně syntetický olej do předních i zadních motocyklových tlumičů pérování. Je přizpůsobený pro univerzální použití. Speciální syntetické základové oleje a odpovídající aditiva zaručují optimální jízdní vlastnosti a tlumení motocyklu. Olej zabraňuje vzniku pěny a ztvrdnutí těsnících elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťují dlouhou životnost.

VLASTNOSTI

- zabraňuje bobtnání těsnění
- zabraňuje vzniku pěny
- dobrá ochrana před korozi
- vysoká ochrana před opotřebením
- lepší jízdní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Třída viskozity | : 10W | | |
| Hustota při +15 °C | : 0,830 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viskozita při +40 °C | : 28,5 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C | : 5,7 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Index viskozity | : 146 | | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | : -42 | °C | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | : +244 | °C | DIN ISO 2592 |
| Barva oleje podle stupnice ASTM | : L 0,5 | | DIN ISO 2049 |

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklového tlumiče, teleskopické vidlice a rovněž výrobce motocyklu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | | | |
|--------|------------------|---------------|---------------|
| 500 ml | plastová lahev | Obj. č. 1506 | D-GB-I-E-P |
| 500 ml | plastová lahev | Obj. č. 5952 | D-F-I-GR |
| 1 l | plastová lahev | Obj. č. 2715 | D-GB-I-E-P |
| 1 l | plastová lahev | Obj. č. 20748 | GB-DK-FIN-N-S |
| 5 l | plastový kanystr | Obj. č. 1606 | D-GB-I-E-P |
| 5 l | plastový kanystr | Obj. č. 5953 | D-F-I-GR |
| 20 l | plastový kanystr | Obj. č. 3828 | D-GB |

