

Olej do tlumičů pro motocykly – 7,5 W střední/lehký

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

POPIS

Plně syntetický olej do předních i zadních motocyklových tlumičů pérování. Je přizpůsobený pro univerzální použití. Speciální syntetické základové oleje a odpovídající aditiva zaručují optimální jízdní vlastnosti a tlumení motocyklu. Zabraňuje vzniku pěny a ztvrdnutí těsnících elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťují dlouhou životnost.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana před korozi
- zabraňuje bobtnání těsnění
- zabraňuje vzniku pěny
- vysoká ochrana před opotřebením
- lepší jízdní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Třída viskozity | : 7,5W | | |
| Hustota při +15 °C | : 0,825 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viskozita při +40 °C | : 22,1 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C | : 4,75 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Index viskozity | : 139 | | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | : -54 | °C | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | : +234 | °C | DIN ISO 2592 |
| Barevné číselné označení (ASTM) | : L 0,5 | | DIN ISO 2049 |

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklového tlumiče, teleskopické vidlice a rovněž výrobce motocyklu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | | |
|--------|----------------|-------------------------|
| 500 ml | plastová lahev | Obj. č. 3099 D-GB-I-E-P |
| 500 ml | plastová lahev | Obj. č. 5940 D-F-I-GR |
| 1 l | plastová lahev | Obj. č. 2719 D-GB-I-E-P |

