

Motorový olej Top Tec 6310 0W-20

Top Tec 6310 0W-20

POPIS

Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Zaručuje optimální mazání, vynikající stabilitu mazacího filmu a také minimální opotřebení a usazeniny i při extrémním zatížení. Ideálně se hodí pro motory se systémem start-stop. Zajišťuje maximální výkon motoru při nízké spotřebě paliva.

VLASTNOSTI

- lehký běh motoru
- výborná čistota v motoru
- excelentní ochrana proti opotřebení
- vysoká bezpečnost mazání
- šetří palivo a snižuje emise škodlivin
- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách
- dlouhá životnost motoru
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5, C6 • API SP • Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Fiat 9.55535-DM1 • Fiat 9.55535-GSX

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 41,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 8,1 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 175	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -45 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,5 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 9,8 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +220 °C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049
Olejevá báze	: syntetická technologie	

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro benzinová, dieselová a hybridní motorová vozidla. Speciálně pro požadavky motorů PSA Pure Tech a BlueHDi od modelového roku 2018, jako jsou například motory EB2xx, DV5Rxx od OPR 16886 (viz ORGA kalkulačka), které jsou mimo jiné použité také u značek Citroen, DS, Fiat, Jeep, Opel a Peugeot. Může být také použitý v mnoha motorech jiných výrobců vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Motorový olej Top Tec 6310 0W-20

Top Tec 6310 0W-20

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21875 D-F-I
	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21880 BOOKLET
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21876 D-F-I
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21882 BOOKLET
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21877 D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21878 D-GB
	60 l	vratný kontejner	Obj. č. 21912 D-GB
	120 l	vratný kontejner	Obj. č. 21913 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 21879 D-GB

